

**REGLETAS LED'S SUPERFICIE**

## **REGLETA BELLXT**

Regleta de superficie BELLxT, mínimas medidas para una máxima belleza.





Fabricación de  
Cucine Oggi a medida


Presentamos la nueva regleta de Forma e Funzione, BELLxT que como el resto de regletas de la marca, puede ser fabricada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. La regleta de superficie está fabricada sobre un perfil de aluminio con difusor blanco de mínimas medidas (13x8 mm). La potencia de tira de LED ErP de su interior es de 8W/m, y la fijación, puede ser mediante clips metálicos vistos o directamente adherida debajo de los muebles con adhesivo. Posibilidad de incorporar un sensor de movimiento PIR en la propia regleta, con lo que es ideal para instalarla dentro de los armarios o cajones, y que el sensor PIR actúe en cuanto se abra la puerta. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



BELLxT sin interruptor




BELLxT con sensor PIR




Fijación con tornillos

Fijación con adhesivo




Clips de fijación



Terminales

2700K - 3000K - 4000K  
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥80



#### Regleta BELLxT de superficie a medida CON sensor PIR incorporado, con una potencia de 8W/m

| Ref. 4000K Nat. | Ref. 3000K Cál.    | Acabado                     | Versión                                         | Medida (L) | Wattios | Voltaje | Interruptor                     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------------------------|
| F BELLxT-PIR45  | F BELLxT-PIR45-CA  | Aluminio con difusor blanco | Superficie, sujeción mediante clips o adhesivo. | 450 mm     | 2,80 W  | 24 V    | Sí, un sensor PIR de movimiento |
| F BELLxT-PIR60  | F BELLxT-PIR60-CA  |                             |                                                 | 600 mm     | 4,00 W  |         |                                 |
| F BELLxT-PIR90  | F BELLxT-PIR90-CA  |                             |                                                 | 900 mm     | 6,40 W  |         |                                 |
| F BELLxT-PIR120 | F BELLxT-PIR120-CA |                             |                                                 | 1200 mm    | 8,80 W  |         |                                 |
| F BELLxT-PIR150 | F BELLxT-PIR150-CA |                             |                                                 | 1500 mm    | 11,20 W |         |                                 |
| F BELLxT-PIR180 | F BELLxT-PIR180-CA |                             |                                                 | 1800 mm    | 13,60 W |         |                                 |
| F BELLxT-PIR200 | F BELLxT-PIR200-CA |                             |                                                 | 2000 mm    | 15,20 W |         |                                 |
| F BELLxT-PIR250 | F BELLxT-PIR250-CA |                             |                                                 | 2500 mm    | 19,20 W |         |                                 |
| F BELLxT-PIR300 | F BELLxT-PIR300-CA |                             |                                                 | 3000 mm    | 23,20 W |         |                                 |

#### Regleta BELLxT de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 8W/m

| Ref. 4000K Nat. | Ref. 3000K Cál. | Acabado                     | Versión                                         | Medida (L) | Wattios | Voltaje | Interruptor |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|
| F BELLxT45      | F BELLxT45-CA   | Aluminio con difusor blanco | Superficie, sujeción mediante clips o adhesivo. | 450 mm     | 3,28 W  | 24 V    | No          |
| F BELLxT60      | F BELLxT60-CA   |                             |                                                 | 600 mm     | 4,48 W  |         |             |
| F BELLxT90      | F BELLxT90-CA   |                             |                                                 | 900 mm     | 6,88 W  |         |             |
| F BELLxT120     | F BELLxT120-CA  |                             |                                                 | 1200 mm    | 9,28 W  |         |             |
| F BELLxT150     | F BELLxT150-CA  |                             |                                                 | 1500 mm    | 11,68 W |         |             |
| F BELLxT180     | F BELLxT180-CA  |                             |                                                 | 1800 mm    | 14,08 W |         |             |
| F BELLxT200     | F BELLxT200-CA  |                             |                                                 | 2000 mm    | 15,68 W |         |             |
| F BELLxT250     | F BELLxT250-CA  |                             |                                                 | 2500 mm    | 19,68 W |         |             |
| F BELLxT300     | F BELLxT300-CA  |                             |                                                 | 3000 mm    | 23,68 W |         |             |